Замена аккумулятора iPhone 4

Замените аккумулятор на вашем iPhone 4.

Написал: Walter Galan



ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2022-09-04 09:00:29 AM (MST).

ВВЕДЕНИЕ

[video: http://www.youtube.com/watch?v=KYvjuWg06l4]

К счастью, замена аккумулятора на iPhone 4 требует минимальной разборки.

Инструменты:

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

(if iPhone has external pentalobe screws)

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Anti-Static Project Tray (1)

ЗАПЧАСТИ:

- iPhone 4 Replacement Battery (1)

Fix Kit

This kit contains the part and all tools needed.

- iPhone 4 Replacement Battery (1)

Part Only

ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2022-09-04 09:00:29 AM (MST).

Шаг 1 — Задняя панель





Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.

- Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
- Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
- 5-ти конечная отвёртка используется только один раз.

ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½ÑŽÑ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2022-09-04 09:00:29 AM (MST).

Шаг 2





- Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.

ⓘ Панель сместится примерно на 2 мм.

Шаг 3



- Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.

⚠ Будьте осторожны - не повредите пластиковые защёлки.

ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2022-09-04 09:00:29 AM (MST).

Если вы устанавливаете новую заднюю панель убедитесь, что удалили защитные наклейки с внутренней стороны линзы камеры и большой черной области недалеко от объектива.

Шаг 4 — Аккумулятор



- Удалите 2.5 мм винти Phillips(крестовой), крепящий разъём аккумулятора к материнской плате.

Some devices may have two screws, one of which holds down the contact pad which is located above the screw indicated in red in the photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Шаг 5



- Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.

  Pry from the top and bottom of the connector bracket—there isn't as much of an overhang on the sides, and you may damage the connector.


⚠ Будьте осторожны при отсоединении шлейфа аккумулятора. Не оторвите разъем от материнской платы.

- Удалите фиксатор антенны.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Шаг 6



- Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.

⚠ Не удаляйте пластиковый язычок от устройства.

ⓘ Можно использовать пластиковую лопатку чтобы отклеить аккумулятор.

- Remove the contact clip from the iPhone.

До подключения шлейфа аккумулятора назад убедитесь что фиксатор антенны(показан красным) установлен на место под шлейфом аккумулятора.

Перед обратной сборкой почистите все металлические соединения с помощью обезжиревателя(например спирта). Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.

Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.

© iFixit — CC BY-NC-SA